

Лабиринт

Это покрытие позволяет создавать множество декоративных эффектов: от имитации ткани, кожи, до эффекта старины, от едва заметного рельефа до ярко выраженного структурного рисунка.

Это реализация огромного многообразия идей в дизайне интерьеров. Пластичность и простая технология нанесения материала позволяют творить с легкостью и создавать множество уникальных декоративных эффектов: от имитации обоев, ткани, кожи до эффекта старины, от едва заметного рельефа до ярко выраженного структурного рисунка. При этом рельеф получается плавный и приятный на ощупь, а покрытие «дышащим», износостойким, экологически чистым. Эластичность «Лабиринта» позволяет ему не трескаться при усадке здания. Материал подходит как для интерьеров, так и для фасадов.

Технические характеристики

Свойства:

Экологически безопасный, готовый к применению паропроницаемый материал без запаха.

Внешний вид:

Белая густая паста.

Расход:

Материал 0,8-1,2 кг/м² (в зависимости от метода нанесения).

Краска 100 г/м².

Финиш-лак 50-100 г/м².

Состав:

Латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, фракционный песок, вода.

Фасовка:

7 кг; 15 кг, 25 кг.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +30⁰С. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -25⁰С не более одного месяца.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5⁰С до +35⁰С.

Инструмент:

Кельма из нержавеющей стали, шпатель-помощник, широкий шпатель, меховой валик, структурный валик, шлифовальная терка.

Время высыхания:

От 24 до 72 часов (зависит от толщины наносимого слоя).

Подготовка поверхности

Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite.

Колеровка

Материал для данного способа нанесения в массе не колеруется. Необходимо заколеровать краску «Оптимист» в желаемый цвет. Также для финишной отделки колеруется финиш-лак Optimist-Elite декоративной пастой Optimist-Elite (серебро).

Инструкция по нанесению



Первый слой покрытия наносится кельмой равномерным слоем не более 1 мм.



Затем, не дожидаясь подсыхания поверхности, кельмой формируется рисунок.



Сразу после формирования рисунка, не давая покрытию высохнуть, поверхность прокатывается фактурным валиком.



После полного высыхания слоя, поверхность шлифуется для удаления гребешков, «задигов» и неровностей с помощью шлифовальной терки (размер зерна 12-16). Возможную пыль удалить щеткой.



Затем на высохшую поверхность меховым валиком наносится колерованная краска.



После полного высыхания краски наносится финиш-лак меховым валиком слоем до 1 мм. Во избежание образования стыков необходимо наносить финишное покрытие на всю обрабатываемую поверхность сразу, от угла до угла.



Не давая финиш-лаку подсохнуть, необходимо снять его резиновым шпателем, после этого лак остается только в углублениях.



Поверхность готова.