


## Сиропласт 2 краска для потолков

Сиропласт 2 краска для потолков - снят с производства



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ТИП</b>                                              | Водоразбавляемая сополимерная краска с добавлением акрилата.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>                               | Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри здания.                                                                                                                                      |
| <b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>                               | Применяется для грунтования и окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях.                                                                                                                                                                                     |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>                               |                                                                                                                                                                                        |
| Базис                                                   | AP                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цвета                                                   | Белый, а также светлые цвета гаммы "Тиккурила Симфония". Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. В случае применения в качестве покрывной краски рекомендуется проверить цвет. |
| Степень блеска                                          | Глубоко матовая                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Класс эмиссии строительного материала                   | M1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Расход                                                  | На впитывающие поверхности – 5-7 м²/л.<br>На невпитывающие поверхности – 9-11 м²/л.                                                                                                                                                                                      |
| Тара                                                    | 2,7 л, 9 л, 18 л.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Разбавитель                                             | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Способ нанесения                                        | Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017"–0,021". Допускается разбавлять на 0–10 % по объему.                                                                                                               |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | От пыли – 30 мин.<br>Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.                                                                                                                                                                                                       |
| Термостойкость                                          | 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Стойкость к мытью                                       | Выдерживает очистку мокрой тряпкой, а также легкое мытье.                                                                                                                                                                                                                |
| Стойкость к химикатам                                   | Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.                                                                                                                                                                                              |
| Стойкость к мокрому трению                              | 4 класс по ISO 11998.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сухой остаток                                           | Ок. 30%.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Плотность                                               | Ок. 1,4 кг/л.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Хранение                                                | Защищать от мороза!                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Код                                                     | 892 0201                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Свидетельство о государственной регистрации             |  <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>                                                                                                                          |
| Сертификат пожарной безопасности                        |  <a href="#">Пожарный сертификат</a>                                                                                                                                                  |

## Сиропласт 2 краска для потолков

## Сиропласт 2 краска для потолков

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия при обработке      | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Предварительная подготовка | <p>Неокрашенная поверхность:</p> <p>Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиропласт 2".</p> <p>Окрашенная ранее поверхность:</p> <p>Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем промыть чистой водой. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.</p>                                                                                                                                                                        |
| Окраска                    | <p>Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя.</p> <p>Ремонтная окраска:</p> <p>Ремонтную окраску поверхностей, окрашенных ранее краской "Сиропласт 2", можно производить водоразбавляемой краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Очистка инструментов       | Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Уход                       | <p>Слегка затвердевшую краску можно удалить легко с инструментов при помощи моющего средства для кистей "Пенсселипесу".</p> <p>Окрашенная поверхность достигает окончательной твердости и износостойкости прибл. через 4 недели после нанесения краски, в течение которых следует избегать очистки поверхности моющими средствами. При необходимости очистки поверхности в данный период можно применить сухую очистку, используя пылесос, мягкую щетку или тряпку для удаления пыли.</p> <p>Спустя месяц после нанесения рекомендуется лишь сухая очистка пылесосом, мягкой щеткой или тряпкой для удаления пыли. Применение влажной очистки может оставить след на поверхности, в особенности, если она темного цвета.</p> |

### ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?**  
**Найдите ближайший магазин в вашем городе**



## Сиропласт 2 краска для потолков