

HARTWACHS-ÖL

EXPRESS


МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ
с ускоренным временем высыхания



3332
Бесцветное
Шелковисто-
матовое



3362
Бесцветное
матовое



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Профессиональное, быстросохнущее и износостойкое бесцветное покрытие для древесины, в котором уникальным образом сочетаются преимущества натуральных масел и восков. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства; делает поверхность устойчивой к истиранию и приятной на ощупь. Простое в применении, не требует грунтовки и промежуточной шлифовки, экономит время и деньги! Оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока (DIN 68861-1A). Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для защиты всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB), пробки и т.д.), а также мебельных поверхностей.

Важно! В комбинации с отвердителем Osmo Härter für Hartwachs-Öl Express 6632 подходит для бесцветной обработки твердых пород, содержащих большое количество маслянистых веществ (венге, меранти, мербау и т.п.).

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделиловый), парафин. Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Данный продукт соответствует стандарту ЕС (2010) по предельному уровню VOC (летучих органических веществ).

Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 0,88-0,95 г/см³
Вязкость: ISO 2431/4 mm EN 20-25s DIN, тиксотропное
Запах: слабый/мягкий после высыхания без запаха
Соответствует DIN 53213

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении.
Морозоустойчиво.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность для лиственницы 15%, для других пород макс. влажность 18%) и не мерзлой. Osmo-масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Express готово к применению. Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования! Старые открыто-пористые краски очистить от грязи и пыли. Старые лакокрасочные покрытия удалить. Небольшие трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой для древесины Holzpaste. Поверхность древесины тщательно отшлифовать. Сначала шлифовать грубой наждачной бумагой. Финишное шлифование рекомендуется проводить зернистостью P120-150 – для пола и мебели. При проведении шлифовальных работ надевайте защитную маску или респиратор. Перед нанесением масла необходимо тщательно удалить пыль веником, затем пылесосом.

Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1-й слой: нанести масло тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с жесткой щетиной, Osmo-щетки для пола или Osmo-валика из микрофибры и в течение 10 минут равномерно распределить по поверхности. Излишки удалить. Оставить высыхать на 2-3 часа при хорошей вентиляции.

2-й слой: нанести аналогичным способом, тонко и быстро. Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой масла на очищенную от грязи поверхность. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать для очистки кистей Уайт-спирит.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До возможности аккуратного использования ≈ 2-3 часа при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания. Окончательный набор прочности покрытия происходит в течение ≈ 7-10 дней. До этого момента не нагружайте поверхность и не проводите очистку поверхности моющими средствами.

РАСХОД:

1 л ≈ 24 м² в один слой и 15 м² в два слоя.

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Допускается использование продукта в комбинации с отвердителем Osmo Härter für Hartwachs-Öl Express 6632 в качестве ускорителя сушки. До начала работ внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по применению.

Масла усиливают естественный цвет древесины (эффект «влажной поверхности»). Толстый слой и недостаточная вентиляция могут увеличить время высыхания.

При работе с пробковыми покрытиями необходимо наносить особенно тонкий слой масла (из-за высокой впитывающей способности данного материала), а также учитывать более длительное время высыхания (мин. 6-8 часов). Внимание: для покраски внутренних мебельных поверхностей используйте ткань или ветошь. Достаточно 1 тонкого слоя.

Краткие рекомендации по уходу за деревянными поверхностями, покрытыми маслом Osmo Hartwachs-Öl Express.

Сухая уборка: достаточно подметать полы веником, густой мягкой щеткой или пылесосить.

Влажная (не сырая!) уборка: с добавлением специального Osmo-концентрата для очистки и ухода за полами Wisch-Fix. Для усиления степени блеска после полного высыхания нанесите на поверхность тонкий слой Osmo-средства для ухода и очистки древесины Wachspflege- und Reinigungsmittel и после высыхания отполируйте. Интенсивный уход и глубокая очистка: обработать поверхность Osmo- средством для ухода и очистки древесины Wachspflege- und Reinigungsmittel. Рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить вдали от источников тепла, открытого огня. Не курить. Иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. Может вызвать аллергические реакции. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Внимание! Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102, класс B2 (нормальная воспламеняемость).

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,125 л; 0,75 л; 2,5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

