

Техническая информация



Glutolin GTx rubin Элитный клей для эксклюзивных обоев

Высококачественный универсальный метилцеллюлозный обойный клей.

Область применения: Для наклеивания всех тяжёлых настенных покрытий свыше 250 г/м², в том числе ремонтного/малярного флизелина под покраску, текстильных, дуплексных, виниловых, флизелиновых, дизайнерских и эксклюзивных обоев. Пригоден также для обойно-смазочных приборов. Устойчив к цементу и извести.

Технические данные:

Сырьевая основа: метилцеллюлоза, порошок синтетической смолы
 Насыпной вес: ок. 0,50 г/см³
 Показатель pH: ок. 8
 Растворимость: **через 30 минут готов к применению**
 Расход: ок. 200-300 мл/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, свободным от пыли и жира. Удалить с поверхности старые обои и отслаивающиеся слои клеевой краски с помощью *PUFAS TAP-EX Удалитель обоев*. Трещины и дыры заделать *PUFAS Заполняющей и финишной шпаклёвкой* или *PUFAS Суперсхватывающейся шпаклёвкой SH45*. Поверхности с повышенной гигроскопичностью предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой ЛФ Гидрозол-Акрилатной* или *PUFAS Грунтом пропитывающим ГП*. Грязные пятна на поверхности, которые после наклеивания обоев могут вновь проявиться, необходимо изолировать с помощью *PUFAS Средства для изоляции пятен* или *PUFAS Aqua-Deck Белой изолирующей краски*. При наклеивании тонких обоев и при контрастной поверхности рекомендуется нанести *PUFAS Грунтовку под обои белую*. Для того, чтобы облегчить последующую смену обоев, особенно рекомендуется для моющихся обоев, основание прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой для облегчения смены обоев*.

Обработка:

Glutolin GTx rubin высыпать при постоянном помешивании в чистую холодную воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Примерно через 30 минут, необходимые для набухания, ещё раз хорошо размешать.

При нанесении клея на обои:

Обои равномерно намазать клеем, сложить и оставить для пропитывания. Спустя некоторое время, обои, как обычно, наклеивать встык и с помощью валика прижать.

При нанесении клея на основание:

Обратную сторону раскроенного обойного полотна, примерно за 5 мин. до наклеивания, слегка увлажнить, для избежания образования пузырьков.

Разведенный клей *Glutolin GTx* нанести валиком из овечьей шкурки с коротким ворсом прямо на стену, на ширину одной - двух полос обойного листа. Затем покрытие приложить к ещё мокрому клею и равномерно прокатать валиком. Через некоторое время швы придавить коническим валиком.

Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителя обоев.

Излишки клея на лицевой стороне обоев сразу удалить с помощью чистой влажной тряпки. Не применять при температуре ниже + 5°C.

Инструменты после использования промыть водой.

Применение:

	Раствор	Кол-во воды на 200 г пачку	Одной пачки 200 г хватает на
Все тяжёлые настенные покрытия, стеклообои, дизайнерские и эксклюзивные обои	1 : 15	3 л	15- 20 м ²

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте и плотно закрытым!
 При соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Расфасовка:

пачки по 200 г – 25 штук в коробке

Номер артикула:

062331074