

Мозаика лак с вкраплениями




Мозаика лак с вкраплениями - Mosaic hiutalelakka



ТИП	Водоразбавляемый безрастворительный лак специального применения для внутренних работ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для лакировки окрашенных латексной краской бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри зданий. В лак вводят многоцветные частицы (хлопья), которые на окрашенной подложке создают декоративную, живую поверхность.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для декоративной окраски стен в жилых помещениях, лестничных клетках, вестибюлях и общественных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Сам лак бесцветный. В него вводят цветные хлопья, которые выпускаются в 4 цветах (синий, желтый, красный и зеленый), и дополнительно в двух классических цветах - белый и черный.
Степень блеска	Полуматовая
Расход	4-6 м ² /л.
Тара	3 л и 10 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Лак можно наносить через сутки после окраски поверхности. Время высыхания до отлипа составляет 2 ч. Покрывной защитный слой бесцветного лака можно наносить примерно через 5 ч.
Стойкость к мытью	Выдерживает очистку влажной тряпкой.
Сухой остаток	Ок. 13%.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Сертификат	 Tikkurila Oyj_ Гигиеническое заключение
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности	 Пожарный сертификат

Мозаика лак с вкраплениями

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать.
Лакирование	<p>Окраска подложки: Поверхность окрасить водоразбавляемой латексной краской, как например, "Луя", "Джокер", "Ремонтти-Ясса", "Сиропласт" или "Яссяпласт". Сам лак "Мозаика" бесцветный, следовательно, подложка должна быть ровной и обработана краской с хорошей укрывистостью.</p> <p>После полного высыхания подложки ее можно обработать лаком "Мозаика", в котором тщательно перемешаны цветные частицы. Лак наносится валиком на участок площадью 1-1,5 м². Обработать поверхность валиком легкими вертикальными движениями, и при необходимости еще горизонтальными, что гарантирует равномерное разнесение частиц по всей поверхности. Наилучший конечный результат достигается валиком с длинным ворсом. Во избежание разноцветности поверхности следует избегать толстых слоев лака. Нужные исправления и добавления возможно сделать кистью.</p> <p>Износостойкость и очищаемость, например, в общественных помещениях, повышаются дополнительным покрытием готовой поверхности полуматовым мебельным лаком «Кива». Ровное покрытие достигается нанесением лака "Кива" валиком с коротким ворсом, например, мохеровым ворсом.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. На лак имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

ara011004/inh210604/nvi241104/0053200

[Назад](#)

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе



Мозаика лак с вкраплениями