

# Морской жемчуг

Удивительно точно передает эффект шёлкового перелива. Легкое и элегантное покрытие с перламутровым блеском придаст чарующее мерцание и уютную роскошь любому интерьеру.

## Технические характеристики

### Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаро-безопасный и не взрывобезопасный, экологически чистый материал.

### Внешний вид:

Серая густая паста с легким перламутровым переливом.

### Расход:

150 – 25 г/м<sup>2</sup> (в зависимости от метода нанесения).

### Состав:

Латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, перламутровый пигмент, вода.

**Фасовка:** 1 кг; 3 кг; 5 кг.

### Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от -5°C до +55°C.

### Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5°C до +35°C.

### Инструмент:

Кельма из нержавеющей стали, шпатель 15 см, шпатель-помощник.

### Время высыхания:

24 часа. Подготовка поверхности: Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отслаивающихся участков, выровнена с помощью финишной шпательки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунт-краской Optimist-Elite, колерованной примерно в цвет наносимого материала.

### Колеровка:

Для данного метода нанесения материал колеруется в массе.

## Система нанесения

1-й слой: Грунтовка глубокого проникновения

2-й слой: грунт-краска + колер (0,1 кг /м<sup>2</sup>)

3-й слой: «морской жемчуг» и колеровочная паста (0,1 кг /м<sup>2</sup>)

4-й слой: «морской жемчуг» и колеровочная паста (0,15 кг /м<sup>2</sup>)