

# Грунтовка укрывающая 100

Улучшает адгезию, выравнивает цвет и поглощающую способность основания, уменьшая расход краски, или перед нанесением декоративных красок и гладких покрытий толщиной слоя не более 1-2мм. Подходит для стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных поверхностей, а также деревянных поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

## Технические характеристики:

### Фасовка:

3,5 кг; 7 кг; 15 кг.

### Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

### Состав:

Латекс акриловый, диоксид титана, функциональные добавки, антисептик, вода.

### Колеровка:

Рекомендуется колеровка в цвет последующих наносимых материалов.

### Расход:

100-250 г/м<sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности основания).

### Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5°C до +35°C.

### Время высыхания:

2-3 ч.

### Инструмент:

кисть, валик, краскораспылитель.

### Уход за инструментом:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

### Срок годности:

1 год со дня изготовления.

### Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -25°C не более одного месяца.

### Меры предосторожности:

При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу – снять ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

## Инструкция по нанесению

Очистить окрашиваемую поверхность от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих сцепление. Выровнять поверхность с помощью финишной шпатлевки. Поверхность должна быть выдержанной и сухой. Перед нанесением материал тщательно перемешать. Нанести материал кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости возможно нанесение в два слоя. После полного высыхания загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами.