

Мираж

Нежные всполохи красок, плавные переходы из одного цвета в другой навеивают мысли о летнем небе и белых пушистых облаках. Отлично подойдет для интерьеров детских комнат.

Технические характеристики

Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Внешний вид:

Белая густая паста.

Расход:

0,5-1 кг/м² (в зависимости от метода нанесения).

Состав:

Латекс акриловый, функциональные добавки, загуститель, мраморная крошка, пигмент, вода.

Фасовка:

7 кг; 15 кг.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +30⁰С. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -20⁰С не более одного месяца.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5⁰С до +35⁰ С.

Инструмент:

Кельма из нержавеющей стали, шпатель-помощник.

Время высыхания:

24 часа.

Подготовка поверхности

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отслаивающихся участков, выровнена с помощью финишной шпательки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite, колерованной примерно в цвет наносимого материала.

Колеровка

Разделить весь материал на 2 части. Первую часть необходимо заколеровать в желаемый цвет и перемешать с помощью электродрели с насадкой «миксер» до однородного цвета. Вторую часть материала необходимо оставить незаколорованной.

Инструкция по нанесению



Материал наносится с помощью кельмы из нержавеющей стали. На небольшой участок поверхности до 1 м² нанести один цвет неровными хаотичными мазками.



Затем, не дожидаясь подсыхания материала, на свободные участки нанести другой цвет.



Кельмой размывать соединения цветов для получения необходимого рисунка.



Поверхность готова.