

Лессирующий перламутровый состав

Материал применяется при финишной отделке рельефных декоративных покрытий, для подчёркивания текстуры и придания перламутрового блеска. Для внутренних работ.

Технические характеристики:

Фасовка:

0,45 кг; 1 кг, 3 кг.

Свойства:

практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Состав:

Латекс акриловый, загуститель, технологические и матирующие добавки, блестки.

Цветовая гамма:

перламутр.

Расход:

120-180 г/м²

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5⁰С до +35⁰С.

Инструмент:

Кисть, валик, тампон, морская губка или другой специальный инструмент.

Уход за инструментом:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Время высыхания:

24 ч.

Срок годности:

1 год со дня изготовления.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +35⁰С. Не допускается хранение и транспортировка при отрицательной температуре.

Меры предосторожности:

При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу – снять ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Подготовка поверхности:

Декорируемая поверхность должна быть полностью высушена.

Колеровка:

Лессирующий состав колеруется в желаемый цвет водно-дисперсионными красителями или декоративными пастами Optimist-Elite.

Нанесение:

Материал перед нанесением тщательно перемешать. Может наноситься на поверхность валиком или кистью (например, на декоративные покрытия «Манна», «Короед», «Старый замок», «Виктория» и др.) что позволяет подчеркнуть задуманный рисунок. Следует учитывать, что при высыхании колерованного материала насыщенность цвета усиливается. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!