

ТОПОIL

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ



3028
Бесцветное
шелковисто-
матовое




3058
Бесцветное
матовое



3061
Акация



3068
Натур



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Osmo-масло с твердым воском TopOil - специальная комбинация масел и восков для бесцветной обработки кухонных столешниц, рабочих поверхностей из массива древесины и мебельных щитов. Osmo TopOil разработано на основе натуральных масел и восков.

Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока (DIN 68861-1A). Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений.

Устойчива к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3). Масло TopOil 3058 Бесцветное усиливает натуральный тон древесины (Эффект «влажной поверхности»). Масло TopOil 3068 Натур имеет противоположный эффект и защищает древесину, оставаясь практически незаметным. Натуральный тон древесины сохраняется. На темных/красноватых поверхностях масло TopOil 3068 Натур проявляется легким белым налетом. Масло TopOil 3061 Акация в своем составе имеет пигменты, придающие поверхности цвет древесины акации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для обработки мебели из дерева, столешниц из массива или клееного бруса (например, кухонные столешницы, письменные столы, полки и др.)

Для внутренних работ. Подходит также для пробки, ОСП-плит, терракоты и неглазурованной керамической плитки. Наносить только в хорошо проветриваемых помещениях.

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделиловый), парафин. Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки.

Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 0,92 г/см³

Вязкость: густое

Запах: слабый/мягкий (похож на растительное масло), после высыхания без запаха

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении. Морозоустойчиво.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой и сухой сухой (макс. влажность для лиственницы 15%, для других пород макс. влажность 18%). Открыто-пористые покрытия очистить от грязи и пыли. Старые лакокрасочные покрытия необходимо удалить. Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована финишным зерном не более P150.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Масло с твердым воском TopOil для мебели и столешниц готово к применению! Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования! Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с натуральным густым ворсом (Osмо-кисти), Осмо-валика из микрофибры или ткани без ворса. Оставить высыхать минимум на 8-10 часов при хорошей вентиляции (лучше на ночь).

Аналогичным способом нанести второй слой. Оставить высыхать минимум на 8-10 часов при хорошей вентиляции. При работе тканью необходимо 3-4-кратное нанесение масла тонким слоем.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До возможности аккуратного использования \approx 8-10 часов при $t +23^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания. Окончательный набор прочности материала происходит в течении 10-14 дней. До этого момента не нагружайте поверхность и не проводите очистку поверхности моющими средствами.

РАСХОД:

1 л \approx 24 м² в один слой и 15 м² в два слоя.

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. Может вызвать аллергические реакции.

При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Внимание! Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания).

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

