

**ТИП ПРОДУКТА**

Эффективный разбавитель для красок, содержащих ксилол, таких, как антикоррозионная краска FERREX, FERREX METALLIPONJA и FERREX HEAT 650.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Краску разбавлять в следующих случаях.

- если краска стала густой, в результате условий или времени хранения
- если окрашивание выполняется распылителем.

TEKNOSOLV 1639 является эффективным также при мойке окрасочных инструментов.

**ВНИМАНИЕ!** На поверхности, окрашенные красками, разбавленные TEKNOSOLV 1639, нельзя наносить краски, разбавленные лаковым бензином или скипидаром.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

См. паспорт по технике безопасности.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.