



## Presto LV - Престо ЛВ влагостойкая шпатлевка

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                | Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая легкая шпатлевка. Наполняемость составляет 4 мм без растрескивания. Усадка незначительная, адгезия хорошая.                                                                                              |
| Область применения | Предназначена для полного и частичного выравнивания гипсовых и древесноволокнистых плит, бетонных и оштукатуренных поверхностей во влажных помещениях. Отличная также для заделки швов во влажных помещениях.                                                |
| Объекты применения | Применяется для шпатлевания стен и потолков во влажных помещениях, например, для выравнивания стен и потолков, до приклеивания виниловых обоев или кафеля, или до окраски. Применяется в качестве шпатлевки при системе окраски "Луя" для влажных помещений. |



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвета                                       | Сине-серый.                                                                                                                                                                                                                    |
| Расход                                      | 1 л/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм                                                                                                                                                                                       |
| Тара                                        | 3 л, 10 л.                                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель                                 | Вода                                                                                                                                                                                                                           |
| Соотношения смешивания                      | Вода, обычно не разбавляется.                                                                                                                                                                                                  |
| Способ нанесения                            | Наносится шпателем.                                                                                                                                                                                                            |
| Время высыхания                             | Шлифовку, окраску и приклеивание стальных покрытий можно производить после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. |
| Особое свойство                             | Благодаря применяемому в составе шпатлевки легкому по весу наполнителю, шпатлевка мало весит и ее легко наносить.                                                                                                              |
| Сухой остаток                               | 61%.                                                                                                                                                                                                                           |
| Плотность                                   | 1,1 кг/л.                                                                                                                                                                                                                      |
| Хранение                                    | Защищать от мороза.                                                                                                                                                                                                            |
| Код                                         | 001 6533                                                                                                                                                                                                                       |
| Усадка и растрескивание                     | Совсем незначительные.                                                                                                                                                                                                         |
| Свидетельство о государственной регистрации |  <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>                                                                                |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                            |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия при обработке      | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.                                                                            |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:<br>Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо ЛВ".<br><br>Окрашенная поверхность: |



## Presto LV - Престо ЛВ влагостойкая шпатлевка

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выравнивание         | Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Поверхность должна полностью высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Шлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Наносить шпатлевку "Престо ЛВ" шпателем. |
| Очистка инструментов | Наносить шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, наносить второй слой шпатлевки.<br>Рабочий инструмент промыть водой.                                                                                                                                  |

### ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**  
**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

