

Лессирующий прозрачный состав

Материал применяется для придания цвета или необходимого оттенка декоративным рельефным покрытиям (Лабиринт, Волна, Старый замок, Манна, Океания, Византия, Саванна, Виктория). Подчеркивает текстуру рельефных покрытий. Обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Также возможна декоративная окраска различных поверхностей (дерева, гипса, керамики, различных типов обоев, минеральных оснований). Применяется для внутренних работ.

Технические характеристики:

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности – от +5⁰С до +35⁰С.

Уход за инструментом:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Расход:

100-200 г/м².

Время высыхания:

24 часа.

Меры предосторожности:

При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании материала на кожу - снять его ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Срок годности:

1 год со дня изготовления.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке от +5⁰С до +30⁰С. Не допускается замораживание материала!

Состав:

Латекс акриловый, загуститель, технологические и матирующие добавки.

Подготовка поверхности:

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Пористые поверхности рекомендуется предварительно загрунтовать грунтовкой «Оптимист». Состав перед применением тщательно перемешать.

Колеровка:

Лессирующий состав колеруется в желаемый цвет водно-дисперсионными красителями или декоративными пастами Optimist-Elite.

Нанесение:

Наносить кистью, валиком, тампоном или другим специальным инструментом. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!