

## Евро Силинг краска для потолка

### Евро Силинг краска для потолка

#### ТИП

Совершенно матовая высокоукрывающая краска на основе сополимерной дисперсии.


#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для первичной или ремонтной окраски потолков в сухих помещениях по оштукатуренным, бетонным, зашпаклеванным, кирпичным, картонным, древесностружечным и древесноволокнистым поверхностям, а также обоям под окраску. Краска также может использоваться для окраски стен в помещениях с невысокой проходимостью. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

#### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Потолки в сухих помещениях, стены в помещениях с невысокой проходимостью.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета

Белый. Краска не колеруется.

Степень блеска

Глубоко матовая

Расход

7–10 м<sup>2</sup>/л по ровной невпитывающей поверхности, 3–7 м<sup>2</sup>/л по неровной впитывающей поверхности.

Тара

2,7 л и 9 л

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.

Время высыхания

При (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%: 1,5–2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа.

Сухой остаток

Около 54%.

Плотность

1,4–1,6 кг/л.

Хранение

При температуре не ниже 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Сертификат соответствия

 [Сертификат соответствия](#)

Свидетельство о государственной регистрации

 [Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат пожарной безопасности

 [Пожарный сертификат](#)



# Евро Силинг краска для потолка

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Условия при обработке**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

**Предварительная подготовка**

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Слабо держащуюся старую краску снять скребком, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлевками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской рекомендуется загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

**Окраска**

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.

**Очистка инструментов**

Рабочие инструменты промыть водой.

**ОХРАНА ТРУДА**

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ**

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

**ТРАНСПОРТИРОВКА** -**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,  
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:  
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)  
e-mail: info.russia@tikkurila.com  
www.tikkurila.ru

[Назад](#)**Выбрали продукт?****Найдите ближайший магазин в вашем городе**